



Vogelnechtschaukel

Lärche, AH 2,50 m



Technische Daten:

Schaukelgestell aus naturbelassenen, gefrästen Lärchenstangen mit Ø 16 cm, aufgeständert mit Pfostenschuhen aus feuerverzinktem Metall.

Fundamente: 0,5 x 0,5 x 0,5 m 4 Stk.

Aufhängehöhe: 2,50 m

Geräteraum: 2,50 x 3,0 x 4,0 m

Dieses Spielgerät erfordert eine Fallschutzfläche mit den Abmessungen 4,0 x 8,0 x 0,3 m, die mit Riesel, Holzschnitzeln oder Fallschutzsand ausgeführt werden muss.

Beim Vogelnecht und den Schaukel- und Fanglagern handelt es sich um Originalteile aus dem Hause Huck Seiltechnik.

Das Gerät entspricht den Vorgaben in der DIN EN 1176-2:2008-08 und dem Beiblatt DIN EN 1176 Bbl 1:2009-01

Die Vogelnechtschaukel ist für Benutzer von 3 – 18 Jahren geeignet





Inspektion und Wartung:

Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten muss die Schaukel in regelmäßigen Abständen einer Inspektion unterzogen werden. Diese müssen im folgenden Turnus von geschultem bzw. sachkundigem Personal durchgeführt und schriftlich dokumentiert werden:

Visuelle Kontrolle (14-tägig):

Die visuelle Kontrolle dient zur Erkennung offensichtlicher Gefahren, die z.B. durch Vandalismus oder Witterungseinflüssen entstehen. (abgerissene Bauteile, zerbrochene Flaschen oder andere Gegenstände im Fallbereich, freiliegende Fundamente).

Die Bodenfreiheit unter dem Nestsitz muss 400 mm betragen.

Sich bewegende Teile sind auf übermäßigen Verschleiß zu testen.

Operative Kontrolle (2-monatlich)

Eingehende Untersuchung der Standsicherheit des Gerätes und der Verschleißteile.

Erdnahe Stirnhölzer müssen allseitig belüftet sein, dies ist vor allem bei losem Fallschutzmaterial zu prüfen.

Schaukel- und Fanglager incl. Ketten und Schekel sind auf Abnutzung und Korrosion zu untersuchen.

Gewindestangen und durchgehende Schrauben auf Festigkeit hin prüfen.

Schaukelquerbalken insgesamt und speziell im Bereich der Schaukellager und der Berührungspunkten mit den A-Stützen auf morsche Stellen und Staunässe prüfen.

Jahreshauptinspektion (jährlich)

Zu den oben genannten Prüfaspekten muss bei der Jahreshauptinspektion eine Beurteilung des gesamten Gerätes vorgenommen werden.

Darüber hinaus müssen die Fundamente freigelegt und überprüft werden. Die Metallpfostenschuhe speziell am Fundamentkopf auf Abnutzung und Korrosion untersuchen.

Für die Durchführung der Jahreshauptinspektion ist Sachkunde gemäß DIN EN 1176 erforderlich

Das Team von Spielplatz Kunterbunt wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrer Vogelnestschaukel.

Wenn Sie Fragen zum Gerät oder den hier abgedruckten Daten und Wartungshinweisen haben wenden Sie sich jederzeit an uns unter der Telefonnummer: 089-51999955



Spielplatz Kunterbunt
Zimmerei und Spielplatzbau
Gautinger Straße 15
82061 Neuried

